



Greenlube Winrace F 5W-30

Описание

Greenlube Winrace F 5W-30 – всесезонное синтетическое энергосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Разработано на основе высококачественных синтетических базовых масел и комплексного пакета присадок, которые обеспечивают высокую температурную стабильность и надежную защиту от износа.

Применение

Greenlube Winrace F 5W-30 предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков. Рекомендуется для двигателей автомобилей Ford, Honda, Hyundai, KIA, Nissan, Renault, а также для всех двигателей автомобилей, которые требуют для своей эксплуатации полнозольных моторных масел уровня качества **ACEA A5/B5**.

Соответствие требованиям

- **API SL/CF**
- **ACEA A5/B5**
- **Ford WSS-M2C913-D**
- **Renault RN 0700**
- Может использоваться, где предписывается **Ford WSS-M2C913-A/B/C**

Преимущества

- Превосходная окислительная стабильность и устойчивость к высоким температурам;
- Эффективная нейтрализация нежелательных продуктов сгорания;
- Высокие противоизносные свойства;
- Экономия топлива;
- Высокая прочность масляной пленки.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	10,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	155
Вязкость динамическая CCS при -30°C, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	5765
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	215
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,5
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	1,3
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	845

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

