



Greenlube Flores Universal 85W-140

Описание

Greenlube Flores Universal 85W-140 – высококачественное всесезонное трансмиссионное масло. Производится из высококачественных базовых масел с использованием сбалансированного пакета присадок. Высокая стабильность вязкостных характеристик, сохраняет несущую способность на всем интервале замены.

Применение

Greenlube Flores Universal 85W-140 рекомендуется для всех типов коробок передач, гипоидных мостов, высоконагруженных трансмиссий, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, в том числе для червячных передач, используемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании. Рекомендуется для тяжело нагруженных осей, главных передач внедорожной техники, в том числе строительной, карьерной, сельскохозяйственной, а также легко и тяжело нагруженных грузовиков и легковых автомобилей.

Спецификации

- API GL-5
- MIL-PRF 2105E
- MAN 341 Type M1
- SAE J2360
- ZF 05A/07A/08/16D/21A

Преимущества

- Высокая термоокислительная стабильность;
- Высокие противозадирные и противоизносные свойства;
- Препятствует образованию пены и коррозии;
- Широкий температурный диапазон применения

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	24,68
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	298
Индекс вязкости	ASTM D 2270	105
Вязкость по Брукфильду при минус 12°C, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	70 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	210
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 15
Коррозия медной и стальной пластинки	ASTM D 130	1a
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,898

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

