



Greenlube Agro life Moly EP 2

Описание

Greenlube Agro life Moly EP 2 – высокоэффективная пластичная смазка, изготовленная на основе высококачественных минеральных масел и загущенная литиево-кальциевым мылом. В составе присутствует комплексный пакет присадок, улучшающий эксплуатационные свойства, и дисульфид молибдена, обеспечивающий стойкость к ударным нагрузкам.

Применение

Greenlube Agro life Moly EP 2 рекомендуется для тяжелонагруженных подшипников, подверженных ударным нагрузкам при высокой влажности и неблагоприятных условиях окружающей среды. Хорошо подходит для применения во внедорожной, коммерческой, сельскохозяйственной, строительной технике и опорно-сцепных устройствах седельных тягачей, работающих при высоких нагрузках, запыленности и контакте с водой.

Преимущества

- Отличная водостойкость
- Хорошие антикоррозионные свойства
- Предотвращает залипание и заклинивание
- Содержит дисульфид молибдена
- Хорошая прокачиваемость
- Превосходные противозадирные свойства.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс NLGI		2
Классификация	DIN 51502	KPF2K-30
Диапазон рабочих температур, °C		-30...+120
Тип загустителя		Литий-кальциевое мыло
Тип базового масла		Минеральное
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	220
Цвет	Визуально	Серый
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	170
Пенетрация при 25°C, мм ⁻¹	ASTM D 217	280
Нагрузка сваривания, (Pc), Н	ГОСТ 9490	2930

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

