



Greenlube Weddell WB

Описание

Greenlube Weddell WB - универсальное синтетическое трансмиссионное масло, которое обладает отличными противозадирными свойствами, устойчивостью к окислению и защищает детали от ржавчины и коррозии даже в самых суровых условиях эксплуатации.

Применение

Greenlube Weddell WB рекомендуется для применения в коробках передач, дифференциалах, «мокрых» тормозах и гидравлических системах современных тракторов и другой сельскохозяйственной и строительной техники. Отлично подходит для техники, требующей жидкости **Volvo WB 102**.

Соответствие требованиям

- **API** GL-4
- **Allison** C-4
- **Caterpillar** TO-2
- **Case** MS 1206/1207/1209
- **John Deere** JDM J20A/ J20B/J20C/ J20D
- **Ford** M2C-86B/M2C-86C
- **Denison** HF-0, HF-1, HF-2
- **Kubota** UDT Fluid
- **Massey Ferguson** CMS M 1145/ M 1143
- **Volvo** 97304 (WB 102)
- **ZF** TE-ML 03E/03F/05E/05F/06K

Преимущества

- Снижает уровень шума «мокрых» тормозов и в то же время сокращает износ фрикционного диска;
- Отличные свойства гидравлической жидкости;
- Отличная защита компонентов оборудования от коррозии;
- Улучшенная совместимость со стандартными эластомерами;
- Можно использовать в разных узлах техники.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	ASTM D 445	7,48
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	39,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	171
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	200
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 45
Вязкость динамическая по Брукфильду при -40°C, Па*с	ASTM D 2983	21
Плотность при 20°C, г/см³	ASTM D 4052	0,850

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

