



Greenlube Beaufort 10W-40

Описание

Greenlube Beaufort 10W-40 – высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло. Производится из высококачественных минеральных и синтетических масел с использованием сбалансированного пакета присадок. Высокие моющие характеристики гарантируют максимальную защиту бензиновых и дизельных двигателей в различных условиях эксплуатации.

Применение

Greenlube Beaufort 10W-40 предназначено для использования в высокооборотистых тяжело нагруженных четырехтактных дизельных и бензиновых двигателях (с турбонаддувом и без него, без сажевых фильтров DPF) грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники отечественного и зарубежного производства, отвечающих экологическим требованиям Евро-2 и Евро-3.

Greenlube Beaufort 10W-40 предназначено для работы с использованием топлива с содержанием серы до 0,5%.

Разработано в соответствии с требованиями производителей техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств **API CH-4**. Масло допускается применять в современных бензиновых двигателях, для которых требуются масла уровня качества **API SL** или более ранних спецификаций.

Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при низких температурах.

Спецификации

- **API CH-4/SL**
- **ACEA E-7, A3/B4**
- **Cummins CES 20076/20077**
- **MB 228.3**
- **MTU Type 2**
- **MAN M 3275**
- **ОАО "Камаз"**
- **ПАО "АВТОДИЗЕЛЬ" (ЯМЗ)**

Преимущества

- Высокая защита от износа;
- Улучшенные моюще-диспергирующие характеристики;
- Высокая термическая и окислительная стабильность.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	14,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	153
Вязкость динамическая CCS при -25°C, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	5150
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	218
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 36
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	9,95
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	1,3
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	870

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

