



Greenlube Greenland S 10W-30

Описание

Greenlube Greenland S 10W-30 – всесезонное синтетическое моторное масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей стандарта Euro VI. Изготавливается на основе высококачественных синтетических базовых масел с использованием комплексного пакета присадок с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (технология Low SAPS).

Применение

Greenlube Greenland S 10W-30 рекомендуется для тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом современного коммерческого автотранспорта и спецтехники ведущих европейских, американских и азиатских производителей, оснащенных системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и нейтрализации отработавших газов (SCR), с сажевыми фильтрами (DPF). Разработано в соответствии с требованиями производителей техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA E6, E7, E9 или API CK-4.

Спецификации

- **API CK-4/SN**
- **ACEA E6/E7/E9**
- **Cummins CES 20086**
- **Caterpillar ECF-3**
- **Deutz DQC IV-18 LA**
- **Detroit Diesel DDC 93K222**
- **MAN M 3477/3677**
- **DAF PSQL 2.1E/PSQL 2.1E LD**
- **Mack EO-S 4.5**
- **MB 228.51**
- **Iveco 18-1804 TLS E9**
- **MTU Type 3.1**
- **Renault Trucks RLD-4**
- **JASO DH-2**
- **Scania LA (Low Ash)**
- **Volvo VDS-4.5**

Преимущества

- Low SAPS технология — минимальное содержание серы, фосфора, сульфатной золы - продлевает срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов;
- Стабильная масляная пленка надежно смазывает детали двигателя, что позволяет сохранить его ресурс
- Высокая защита от износа;
- Уменьшение отложений на поршнях при длительном использовании масла;
- Увеличенный интервал замены масла.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	155
Вязкость динамическая CCS при -30°C, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	5700
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 39
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	10,0
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	0,98
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	870

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

Please consider the environment before printing. // Подумайте об окружающей среде, прежде чем печатать этот документ.

