



Greenlube Bionomics ATF III

Описание

Greenlube Bionomics ATF III - высокоэффективная жидкость для автоматических трансмиссий, обеспечивающая надежную защиту элементов трансмиссии в течение всего срока службы оборудования. Разработана на основе высококачественных базовых масел и современного функционального пакета присадок.

Применение

Greenlube Bionomics ATF III рекомендуется для большинства АКПП легковой, коммерческой, внедорожной и специальной техники, где требуется использовать жидкости, соответствующие требованиям GM Dexron III G. Подходит для применения в мобильных и промышленных гидравлических системах, работающих в широком температурном диапазоне. Может применяться в гидроусилителях рулевого управления, гидравлических системах и некоторых механических трансмиссиях, для которых предписана жидкость для автоматических трансмиссий. Совместима со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.

Спецификации

GM Dexron III G, **Allison** C4, **GM** TASA, **Caterpillar** TO-2, **MAN** 339 Type Z1/V1, **MB** 236.1/236.5, **Voith** H55.6335, **Volvo** 97341, **ZF** TE-ML 02F/03D/04D/09/11B/14A/17C/21L

Преимущества

- Превосходные противозадирные и противоизносные свойства;
- Высокая термоокислительная стабильность;
- Хорошие антикоррозионные и антипенные свойства;
- Улучшенные низкотемпературные свойства.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	7,20
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	34,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	183
Вязкость по Брукфильду при минус 40°C, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	97 600
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	206
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 47
Коррозия медной и стальной пластинки	ASTM D 130	1b
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,854

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

