WWW.GREEN-LUBE.RU
INFO@GREEN-LUBE.RU
TEL: +7 (499) 755-97-68

Greenlube Yenisey CLP 100

Описание

Greenlube Yenisey CLP 100 – высококачественное редукторное масло, произведенное из высокоочищенных минеральных базовых масел с добавлением специальных серо- и фосфоросодержащих присадок. Высокие противозадирные и антифрикционные свойства позволяют успешно использовать масло в различных узлах промышленного оборудования, сохраняя прекрасные рабочие характеристики.

Применение

Greenlube Yenisey CLP 100 – рекомендуется для смазки промышленных редукторов, трансмиссий и механизмов со стальными прямозубыми и косозубыми шестернями, работающих в условиях высоких нагрузок. Также подходит для смазывания подшипников и других деталей, которые смазываются разбрызгиванием или циркуляционными смазочными системами. Масло обладает высокой термоокислительной стабильностью, предотвращает образование отложений и формирования эмульсий в присутствии воды.

Преимущества

- Длительный срок службы;
- Защита от износа и коррозии;
- Хорошая термоокислительная стабильность;

Соответствие требованиям

- **ISO** 12925-1, type CKC-CKD
- **AIST** 224
- **ANSI/AGMA** 9005-E02
- **DIN** 51517 Part 3, category CLP
- **SEB** 181226

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм^2/с	ASTM D 445	11,07
Кинематическая вязкость при 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	100
Индекс вязкости	ASTM D 2270	95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	232
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 20
Кислотное число, мг KOH/г	ASTM D 664	0,5
Плотность при 20°C, г/см^3	ASTM D 4052	0,888

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

Please consider the environment before printing. // Подумайте об окружающей среде, прежде чем печатать этот документ.