



Greenlube Power Line Green

Описание

Greenlube Power Line Green – охлаждающая жидкость, разработанная по гибридной технологии. Изготавливается на основе этиленгликоля и комбинированного пакета присадок на основе солей органических кислот и силикатов. Не содержит аминов, нитритов и фосфатов. Образует прочный слой, который защищает систему охлаждения от коррозии, кавитации и накипи.

Применение

Greenlube Power Line Green применяется в системах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники. Эффективно защищает все типы двигателей, в том числе алюминиевые, и предотвращает локальный перегрев.

Соответствие требованиям

ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS6580:2010, SAE J1034, Audi, Volkswagen, Skoda, Seat (TL 774-C), BMW, BMW Motorrad, Mini, Rolls-Royce (BMW LC-87), Opel (B 040 0240), Lamborghini-Tractors (< 03/2017), Liebherr (Minimum LH-00-COL3A), MAN (MAN 324 NF), MAN Energy Solutions (Liste 3.3.7), Mercedes-Benz Cars (MB-Approval 325.0, 326.0), Mitsubishi Carisma (1996-2004), Mitsubishi Colt (2004-2007), Porsche (< 1995), Saab (690 1599), SETRA (MB-Approval 325.0), Smart (MB-Approval 325.0), Tesla (> 2013), Volvo Trucks (< 2005), MTU MTL 5048.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Значение
Плотность при 20°C, г/см ³	1,07
Температура кипения, °C	108
Температура замерзания, °C	-40
Водородный показатель, pH	8,3
Нитриты, амины, фосфаты, бораты	Отсутствуют

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

