



Greenlube Weddell UTTO

Описание

Greenlube Weddell UTTO - высококачественное универсальное тракторное масло класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) для внедорожной сельскохозяйственной, строительной и другой техники. Производится на основе высококачественных базовых масел и высокоэффективного многофункционального пакета присадок.

Применение

Greenlube Weddell UTTO рекомендуется для применения в коробках передач, дифференциалах, «мокрых» тормозах и гидравлических системах современных тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Также подходит для применения в строительной и внедорожной технике, в том числе, John Deere, Massey Ferguson, Case New Holland и других.

Соответствие требованиям

- | | |
|---|--|
| • API GL-4 | • New Holland NH 410B |
| • Allison C-4 | • Komatsu Dresser B06-0002 |
| • Caterpillar TO-2 | • Komatsu KES 07.866 |
| • Case MS 1207/1209/1210 | • Kubota UDT Fluid |
| • Case New Holland MAT 3540/ MAT 3525/ MAT 3506/MAT 3505 | • Massey Ferguson CMS M 1145/ M 1143/ M 1141/M 1135 |
| • John Deere JDM J20C/D | • Volvo 97302 |
| • John Deere JDM 3000 | • Volvo Transmission Oil 97303 (WB 101) |
| • Ford WSN-M2C48-C2/ESN M2C134-D | • ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E |

Преимущества

- Снижает уровень шума «мокрых» тормозов и в то же время сокращает износ фрикционного диска;
- Отличные свойства гидравлической жидкости;
- Отличная защита компонентов оборудования от коррозии;
- Улучшенная совместимость со стандартными эластомерами;
- Превосходная защита от пенообразования.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс вязкости	SAE J300	10W-30
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,47
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	65,22
Индекс вязкости	ASTM D 2270	166
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	216
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 37
Коррозия медной и стальной пластинки	ASTM D 130	1a
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,877

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

Please consider the environment before printing. // Подумайте об окружающей среде, прежде чем печатать этот документ.

