

Greenlube Turbine 30

Описание

Greenlube Turbine 30 – турбинное масло, разработанное на основе гидроочищенных минеральных базовых масел и высококачественного пакета присадок. Обладает улучшенной стойкостью к окислению, повышенной защитой от износа и отличными деэмульгирующими свойствами.

Применение

Greenlube Turbine 30 – рекомендуется для смазывания паровых, газовых и турбин комбинированного цикла, как с редукторами, так и без, центробежных компрессоров. Также применяется для использования в системах уплотнения и регулирования в качестве гидравлической жидкости и уплотняющей среды.

Преимущества

- Высокая стойкость к окислению;
- Отличные антикоррозионные свойства;
- Превосходные противоизносные свойства;
- Отличная гидролитическая стабильность и деэмульгирующие свойства.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	43
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	91
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	215
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	Минус 15
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,3
Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 3900	0,871
Стабильность против окисления при 150°C в течение 16 ч и расходе кислорода 3 дм ³ /ч:	ГОСТ 18136	
- массовая доля осадка, %		0,01
- кислотное число, мг КОН/г		0,36

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

Доступная фасовка:

180 кг (Бочка 216,5 л)

