

Greenlube Compro 46

Описание

Greenlube Compro 46 – беззольное компрессорное масло, изготовленное на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и высокоэффективного пакета присадок. Отличается низкой склонностью к образованию углеродистых отложений и отвечает требованиям стандарта DIN 51506 VDL.

Применение

Greenlube Compro 46 – рекомендуется для смазки роторов, подшипников и редукторов в ротационных и винтовых компрессорах. Применяется в циркуляционных системах подшипников скольжения и качения различного промышленного оборудования, эксплуатируемых в условиях высоких температур, когда разрешено применение масла данного уровня функциональных свойств OEM производителем.

Преимущества

- Превосходные антипенные свойства;
- Предотвращает образование отложений в нагнетательных линиях компрессора;
- Отличная термоокислительная стабильность;
- Хорошая защита от коррозии.

Соответствие требованиям

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A-L DAN
- SAE MS 1003

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	6,82
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	46
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	101
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	210
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	Минус 15
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,22
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 1461	0,02
Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 3900	0,870

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

Доступная фасовка:

180 кг (Бочка 216,5 л)

