



# Greenlube Hydrolife 68

## Описание

**Greenlube Hydrolife 68** – гидравлическое масло, разработанное на основе высокоочищенных базовых масел. Продукт обладает высокой стойкостью к окислению, обеспечивает улучшенную защиту оборудования от износа. При производстве используется сбалансированный пакет присадок, надёжно защищающий гидравлическое оборудование от ржавчины, коррозии и износа.

## Применение

**Greenlube Hydrolife 68** рекомендовано для применения в гидросистемах станочного оборудования (литьевые машины, прессы, тяжёлые манипуляторы, станки, роботы, формовочные машины для пластмасс и т.д.), в качестве рабочей жидкости для промышленных гидравлических систем, в которых используются насосы таких производителей как: Denison, Cincinnati Machine, Eaton Vickers, Bosch Rexroth, Battenfeld, Beltramelli и др., в поршневых, шестерёнчатых, лопастных, аксиально-поршневых насосов, в соответствии с требованиями производителя.

## Соответствие требованиям

- ISO 11158 HM;
- DIN 51524 Часть 2 (HLP)
- Bosch Rexroth RE 90220
- GM LS-2
- ASTM D6158 (HM)
- China GB 111118.1-2011 (HM)
- AFNOR NFE 48-603 (HM)
- Denison HF-0; HF-1; HF-2
- SAE MS1004 (HM)
- AIST 126/127
- Eaton Vickers 35VQ25/M-2950-S/I-286-S
- Cincinnati Machine P-69

## Преимущества

- Высокая защита от износа;
- Улучшенные деэмульгирующие характеристики;
- Высокая окислительная стабильность;
- Хорошие деэмульгирующие свойства;
- Отвечает требованиям спецификаций производителей гидравлического оборудования.

## Типовые физико-химические свойства

| Наименование показателя                               | Метод испытания | Значение |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с  | ГОСТ 33         | 68       |
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33         | 8,49     |
| Индекс вязкости                                       | ГОСТ 25371      | 93       |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C              | ГОСТ 4333       | 215      |
| Температура застывания, °C                            | ГОСТ 20287      | Минус 23 |
| Коррозия медной пластинки                             | ГОСТ 2917       | 1а       |
| Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>                 | ГОСТ 3900       | 0,865    |

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

