

Greenlube Yenisey CLP 460

Описание

Greenlube Yenisey CLP 460 – высококачественное редукторное масло, произведенное из высокоочищенных минеральных базовых масел с добавлением специальных серо- и фосфоросодержащих присадок. Высокие противозадирные и антифрикционные свойства позволяют успешно использовать масло в различных узлах промышленного оборудования, сохраняя прекрасные рабочие характеристики.

Применение

Greenlube Yenisey CLP 460 – рекомендуется для смазки промышленных редукторов, трансмиссий и механизмов со стальными прямыми и косозубыми шестернями, работающих в условиях высоких нагрузок. Также подходит для смазывания подшипников и других деталей, которые смазываются разбрызгиванием или циркуляционными смазочными системами. Масло обладает высокой термоокислительной стабильностью, предотвращает образование отложений и формирования эмульсий в присутствии воды.

Преимущества

- Длительный срок службы;
- Защита от износа и коррозии;
- Хорошая термоокислительная стабильность;

Соответствие требованиям

- ISO 12925-1, type CKC-CKD
- AIST 224
- ANSI/AGMA 9005-E02
- DIN 51517 Part 3, category CLP
- SEB 181226

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	29,61
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	460
Индекс вязкости	ASTM D 2270	92
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	270
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 16
Кислотное число, мг KOH/г	ASTM D 664	0,5
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,901

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

