



Greenlube Winrace 10W-40

Описание

Greenlube Winrace 10W-40 – всесезонное универсальное моторное масло, произведенное по синтетической технологии с добавлением высокоэффективного пакета присадок. Подходит для легковых автомобилей и обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа.

Применение

Greenlube Winrace 10W-40 рекомендуется для высоконагруженных легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом и без. Применяется в нормальных условиях эксплуатации автомобиля. Подходит для автомобилей отечественного и зарубежного производства, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и/или **ACEA A3/B4** и ниже.

Соответствие требованиям

- **API** SN/CF
- **ACEA** A3/B4
- **GM** LL-A/B-025
- **MB** 229.3
- **PSA** B71 2294/2300
- **FIAT** 9.55535-G2
- **Renault** RN 0700/0710
- **VAG** VW 502.00/505.00/505.01

Преимущества

- Защита двигателя при холодном пуске;
- Улучшенные моюще-диспергирующие свойства;
- Прочная масляная пленка;
- Повышенная защита от износа;
- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	15
Индекс вязкости	ASTM D 2270	159
Вязкость динамическая CCS при -25°C, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	4986
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 39
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	10
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	1,3
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	858

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

