

Greenlube Amur CLP S 320

Описание

Greenlube Amur CLP S 320 – высокоэффективное редукторное масло, произведенное из синтетических базовых масел с добавлением специального пакета присадок. Масла обеспечивают высокую чистоту рабочих поверхностей редукторов, отличные антиокислительные, противопенные, противоизносные и деэмульгирующие свойства.

Применение

Greenlube Amur CLP S 320 – рекомендуется для применения в современных редукторах различного промышленного оборудования, закрытых зубчатых передачах (прямозубые, косозубые, конические), работающих при умеренных и высоких нагрузках, подшипников качения и скольжения, где требуются увеличенные интервалы замены масел. Специально разработано для современных промышленных редукторов, эксплуатируемых на предприятиях горнодобывающей, машиностроительной, металлургической, энергетической, цементной, нефтяной и других видов промышленности.

Преимущества

- Отличные вязкостно-температурные свойства;
- Защита от износа и коррозии;
- Превосходная термоокислительная стабильность;
- Отличные противоизносные свойства

Соответствие требованиям

- ISO 12925-1, type CKD
- AIST 224
- ANSI/AGMA 9005-E02
- China GB 5903-2011
- DIN 51517 Part 3, category CLP
- SEB 181226
- Five Cincinnati P-35
- Flender Revision 16

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	36,13
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	320
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	246
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 25
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,890

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

