



Greenlube Ligurian Trans 75W-90

Описание

Greenlube Ligurian Trans 75W-90 - высококачественное всесезонное трансмиссионное масло. Производится на основе высококачественных базовых масел с использованием эффективного пакета присадок. Высокие противозадирные и противоизносные свойствами, обеспечивают надежную защиту узлов трансмиссии при высоких нагрузках и в широком диапазоне температур. Улучшенные фрикционные свойства обеспечивают плавное переключение передач.

Применение

Greenlube Ligurian Trans 75W-90 рекомендуется для всех типов коробок передач, гипоидных мостов, высоконагруженных трансмиссий, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, в том числе для червячных передач, используемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании, работающем в условиях высоких нагрузок и скоростей, и другой техники, где требуются масла класса **API GL-4** или **GL-5**.

Спецификации

- **API** GL-4/GL-5
- **Маск** Go-J
- **MAN** 341 Type Z2/E3, 342 Type M3/S1, M3343 Type S
- **ZF** 02B/05B/07A/08/12/16F/17B/19C/21B
- **MB** 235.8
- **MIL** PRF 2105E
- **Volvo** 97312
- **Scania** STO 1:0

Преимущества

- Превосходные противозадирные и противоизносные свойства;
- Высокая термоокислительная стабильность;
- Хорошие антикоррозионные и антипенные свойства;
- Улучшенные низкотемпературные свойства.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	14,6
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	90,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	168
Вязкость по Брукфильду при минус 40°C, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	106 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 42
Коррозия медной и стальной пластинки	ASTM D 130	1b
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,872

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

