



Greenlube Winrace V 5W-30

Описание

Greenlube Winrace V 5W-30 – высококачественное всесезонное полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Предназначено для максимальной защиты двигателей от износа и обеспечивает надежную работу автомобиля при различных условиях эксплуатации.

Применение

Greenlube Winrace V 5W-30 рекомендуется для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Отлично подходит для двигателей, оснащенных системами снижения токсичности выхлопных газов (DPF, TWC, EGR, SCR) и требующих масел уровня ACEA C3. Совместимо с двигателями, которые были переоборудованы под использование сжиженного газа (LPG – пропан-бутан).

Соответствие требованиям

- **API SP**
- **MB 229.51/229.52**
- **BMW Long life 04**
- **PSA B71 2290**
- Может использоваться, где требуется ACEA C2
- **ACEA C3**
- **GM Dexos2**
- **Porsche C30**
- **VAG VW 504.00/507.00**

Преимущества

- Подходит для всех систем снижения токсичности выхлопных газов за счет технологии Low SAPS;
- Хорошие низкотемпературные свойства;
- Высокие противоизносные свойства;
- Сохранение чистоты двигателя;
- Экономия топлива;
- Высокая прочность масляной пленки.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Вязкость динамическая CCS при -30°C, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	5500
Вязкость динамическая MRV при -35°C, мПа*с(сП)	ASTM D 4684	21700
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	225
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 45
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	7,5
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	0,8
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	845

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

Please consider the environment before printing. // Подумайте об окружающей среде, прежде чем печатать этот документ.

