



Greenlube Ligurian Trans 75W-140

Описание

Greenlube Ligurian Trans 75W-140 – высококачественное всесезонное трансмиссионное масло. Производится на основе высококачественных базовых масел с использованием эффективного пакета присадок. Высокие противозадирные и противоизносные свойствами, обеспечивают надежную защиту узлов трансмиссии при высоких нагрузках и в широком диапазоне температур.

Применение

Greenlube Ligurian Trans 75W-140 рекомендуется для смазки гипоидных мостов, осей, главных передач, коробок передач, раздаточных коробок и прочих агрегатов трансмиссии коммерческой и внедорожной техники, работающей в условиях высоких нагрузок и скоростей, где требуются масла класса **API GL-4** или **GL-5**.

Соответствие требованиям

- **API** GL-4/GL-5
- **Mack** Go-J
- **MAN** 341 Type E3
- **MB** 235.8
- **Scania** STO 1:0
- **ZF** 02B/05B/12B/16F

Преимущества

- Превосходные противозадирные и противоизносные свойства;
- Защита от износа в тяжелых условиях эксплуатации;
- Хорошие антикоррозионные и антипенные свойства;
- Применяется в широком диапазоне температур.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	22,15
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	190
Индекс вязкости	ASTM D 2270	140
Вязкость по Брукфильду при минус 40°C, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	106 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	215
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 30
Коррозия медной и стальной пластинки	ASTM D 130	1b
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,863

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

