WWW.GREEN-LUBE.RU
INFO@GREEN-LUBE.RU
TEL: +7 (499) 755-97-68

Greenlube Mekong Extra 220

Описание

Greenlube Mekong Extra 220 – высококачественное редукторное масло, произведенное на основе синтетических (ПАО) базовых масел и высокоэффективного пакета присадок. Обеспечивает лёгкий запуск при низких температурах и стабильную толщину масляной плёнки при высоких температурах, что гарантирует высокую степень защиты шестерен от износа и стабильную работу оборудования при температурах от -40 до +130 °C в течение длительного срока службы.

Применение

Greenlube Mekong Extra 220 – рекомендуется для использования в тяжелонагруженных редукторах закрытого типа различных промышленных механизмов, работающих в экстремальных условиях. Также являются наиболее эффективными как смазочные материалы для подшипников и других деталей, которые смазываются разбрызгиванием, где требуется особенно высокая прочность масляной пленки при высоких рабочих температурах эксплуатации. Масло обладает высокой устойчивостью к износу и окислению, показывает хорошие вязкостно - температурные характеристики.

Преимущества

- Обладает длительным сроком службы;
- Защита от износа и коррозии;
- Хорошая термоокислительная стабильность;
- Отличные низкотемпературные свойства;
- Широкий температурный диапазон применения

Соответствие требованиям

- **ISO** 12925-1, type CKD
- **AIST** 224
- **ANSI/AGMA** 9005-E02
- **China** GB 5903-2011
- **DIN** 51517 Part 3, category CLP
- **SEB** 181226
- **Flender** Revision 16

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм^2/с	ASTM D 445	28,57
Кинематическая вязкость при 40°C, мм^2/с	ASTM D 445	220
Индекс вязкости	ASTM D 2270	168
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 45
Плотность при 20°C, г/см^3	ASTM D 4052	0,872

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

Please consider the environment before printing. // Подумайте об окружающей среде, прежде чем печатать этот документ.