



Greenlube Natron TO-4 SAE 30

Описание

Greenlube Natron TO-4 SAE 30 - высококачественное универсальное трансмиссионно-гидравлическое масло класса TO-4. Производится на основе высококачественных базовых масел и высокоэффективного многофункционального пакета присадок.

Применение

Greenlube Natron TO-4 SAE 30 разработано специально для использования в гидравлических системах, трансмиссиях и трансмиссионных приводах тяжелой техники, таких как экскаваторы, бульдозеры, фронтальные погрузчики и другие машины, работающие в условиях высокой нагрузки. Подходит для использования во всех типах автоматических и не синхронизированных механических коробок передач внедорожной техники. Рекомендуются для строительной и карьерной техники Caterpillar, Komatsu, Hitachi и других производителей.

Соответствие требованиям

- Allison C-4
- Caterpillar TO-4
- Dana Powershift Transmission
- Komatsu KES 07.868.1
- ZF TE-ML 03C/07F

Преимущества

- Превосходная защита зубчатых передач в условиях ударных нагрузок;
- Отличные свойства гидравлической жидкости;
- Отличная защита компонентов оборудования от коррозии;
- Улучшенная совместимость со стандартными эластомерами;
- Превосходная защита от пенообразования.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс вязкости	SAE J300	30
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,2
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	101,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	100
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	235
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 22
Коррозия медной и стальной пластинки	ASTM D 130	1b
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,881

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

