



Greenlube Sargasso 20W-50

Описание

Greenlube Sargasso 20W-50 – всесезонное моторное масло, разработанное на основе базовых масел и высокоэффективного пакета присадок, для нагруженных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Применение

Greenlube Sargasso 20W-50 рекомендуется для шоссейных и внедорожных грузовых автомобилей с дизельными двигателями, отвечающих экологическим требованиям до Евро-2 включительно. Разработано для применения в дизельных двигателях автомобилей, применяемых в таких отраслях, как коммерческий транспорт, горнорудная промышленность, строительство и сельское хозяйство.

Разработано в соответствии с требованиями производителей техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств **API CF-4**. Масло допускается применять в современных бензиновых двигателях, для которых требуются масла уровня качества **API SG** или более ранних спецификаций.

Спецификации

- **API CF-4/SG**
- ПАО «КАМАЗ»;
- ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Преимущества

- Высокая защита от износа;
- Хорошие моюще-диспергирующие характеристики;
- Улучшенная стабильность против окисления;
- Отличная нейтрализующая способность;

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	18,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	110
Вязкость динамическая CCS при -15°C, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	6500
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	225
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 20
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	9,0
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	1,4
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	880

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

