



Greenlube Winrace A 5W-30

Описание

Greenlube Winrace A 5W-30 – всесезонное полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Предназначено для максимальной защиты высокофорсированных бензиновых двигателей современных азиатских автомобилей, работающих в различных условиях эксплуатации. Обеспечивает защиту от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндре (LSPI).

Применение

Greenlube Winrace A 5W-30 рекомендуется для применения в современных бензиновых двигателях легковых автомобилей Acura, Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Infiniti, KIA, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota, Buick, Cadillac, Chevrolet, GM, GMC, Opel, Vauxhall, в том числе с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Подходит для двигателей, требующих свойств уровня ILSAC GF-6A.

Соответствие требованиям

- **API SP/SP-RC/SN Plus**
- **ILSAC GF-6A**
- **Ford M2C947-A/M2C962-A1**
- **Chrysler MS 6395/MS 13340**
- **FIAT 9.55535-CR1**
- **GM Dexos1 Gen2**

Преимущества

- Превосходная окислительная стабильность и устойчивость к высоким температурам;
- Хорошие низкотемпературные свойства;
- Высокие противоизносные свойства;
- Сохранение чистоты двигателя;
- Экономия топлива;
- Высокая прочность масляной пленки.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160
Вязкость динамическая CCS при -30°C, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	5850
Вязкость динамическая MRV при -35°C, мПа*с(сП)	ASTM D 4684	21700
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	217
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 40
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	8
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	0,89
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	845

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

