



Greenlube Winrace 5W-30

Описание

Greenlube Winrace 5W-30 – всесезонное синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, разработанное на основе высококачественных синтетических базовых масел и высокоэффективного пакета присадок. Предназначено для эффективной работы, максимальной защиты двигателя при активном использовании автомобиля, включая резкие ускорения, и легкого запуска двигателя при отрицательных температурах.

Применение

Greenlube Winrace 5W-30 предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, оборудованных турбонаддувом и без него. Рекомендуется для применения в двигателях автомобилей Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Renault и других производителей, предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным спецификациям). Подходит для автомобилей отечественного и зарубежного производства, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и/или ACEA A3/B4.

Соответствие требованиям

- **API SN/CF**
- **ACEA A3/B4**
- **BMW Long Life 01**
- **GM LL-B-025**
- **MB 229.3**
- **PSA B71 2296**
- **Renault RN 0700/0710**
- **VAG VW 502.00/505.00**

Преимущества

- Превосходные низкотемпературные свойства;
- Эффективная нейтрализация нежелательных продуктов сгорания;
- Высокая стойкость к высоким температурам;
- Повышенная защита от износа;
- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	12,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	166
Вязкость динамическая CCS при -30°C, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	6100
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	215
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 36
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,2
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	1,35
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	853

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

