



Greenlube Agro life Universal Extra EP 2

Описание

Greenlube Agro life Universal Extra EP 2 – многоцелевая высокотемпературная пластичная смазка, изготовленная на основе высокоочищенных минеральных масел и загущенная комплексным литиевым мылом, с добавлением высокоэффективного комплекса присадок. Обладает отличными трибологическими характеристиками, способна работать при высоких механических нагрузках и частом контакте с водой.

Применение

Greenlube Agro life Universal Extra EP 2 рекомендуется для автомобильного и промышленного применения в антифрикционных подшипниках, роликах сушильных печей, электромоторах, сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, компонентах шасси, шаровых соединений, лесозаготовительной, сельскохозяйственной и промышленной технике. Разработана для удлинённых сроков замены высоконагруженных узлов трения.

Преимущества

- Отличные высокотемпературные свойства
- Хорошие антикоррозионные свойства
- Отличные водоотталкивающие свойства
- Не уплотняется при хранении
- Высокая механическая и окислительная стабильность
- Длительная работа без замены
- Превосходные противозадирные свойства.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс NLGI		2
Классификация	DIN 51502	KP2P-30
Диапазон рабочих температур, °C		-30...+160 (Кратковременно до +180 °)
Тип загустителя		Комплексное литиевое мыло
Тип базового масла		Минеральное
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	220
Цвет	Визуально	Синий
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	250
Пенетрация при 25°C, мм ⁻¹	ASTM D 217	280
Нагрузка сваривания, (Pc), Н	ГОСТ 9490	3048

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

