



Greenlube Bionomics ATF VI

Описание

Greenlube Bionomics ATF VI - высокоэффективная жидкость для современных автоматических коробок передач, разработанная в соответствии со спецификацией Dexron®-VI. Обеспечивает отличные смазочные свойства, высокую термическую и окислительную стабильность, что способствует долговечности и надежности трансмиссионных систем.

Применение

Greenlube Bionomics ATF VI рекомендуется для использования в современных АКПП легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов, где требуется использовать жидкости, соответствующие требованиям GM Dexron VI. Также может использоваться в гидравлических системах, таких как гидроусилители рулевого управления, где необходима высокая стойкость к температурным колебаниям, обеспечивая плавное и эффективное управление. **Greenlube Bionomics ATF VI** совместима со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.

Спецификации

GM Dexron VI, **Aisin Warner** AW-1, **Ford** Mercon®LV/Mercon®SP, **Honda** ATF DW-1, **Hyundai/Kia** ATF SP-IV, **Mazda** ATF M-V/ATF FZ, **MB** 236.41, **Mitsubishi** ATF SP-IV/ATF PA, **Nissan/Infiniti** Matic-S, **Toyota** ATF WS (JWS-3324), **JASO** M315-2013 1A-LV, **Voith** H55.6335.xx, **Volvo** 97342 (AT 102)

Преимущества

- Превосходная защита от износа;
- Высокая термоокислительная стабильность;
- Хорошая совместимость с уплотнительными материалами;
- Улучшенные низкотемпературные свойства.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	6,2
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	26,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	183
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	193
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 47
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,825

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

