



Greenlube Flores Universal 80W-90

Описание

Greenlube Flores Universal 80W-90 — высококачественное всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло. Производится из высококачественных минеральных и синтетических масел с использованием сбалансированного пакета присадок. Высокая стабильность вязкостных характеристик, сохраняет несущую способность на всем интервале замены.

Применение

Greenlube Flores Universal 80W-90 рекомендуется для всех типов коробок передач, гипоидных мостов, высоконагруженных трансмиссий, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, в том числе для червячных передач, используемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании, работающем в условиях высоких нагрузок и скоростях скольжения.

Спецификации

- **API GL-4/GL-5**
- **SAE J 2360**
- **MAN 341 Type E2/Z2**
- **MAN 342 Type M2**
- **Scania STO 1:0**
- **ZF 02B/05B/12B/16F**

Преимущества

- Превосходная защита от износа;
- Высокая окислительная стабильность;
- Хорошие антикоррозионные свойства;
- Улучшенные низкотемпературные свойства

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	14,46
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	124,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	116
Вязкость по Брукфильду при минус 26°C, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	114 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	216
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 31
Коррозия медной и стальной пластинки	ASTM D 130	1a
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,880

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

