



Greenlube Coral V 5W-30

Описание

Greenlube Coral V 5W-30 – синтетическое всесезонное моторное масло с низкой вязкостью HTHS (2,9-3,2cP). Специально разработано для тяжелонагруженных дизельных двигателей класса Euro VI и обеспечивает отличную экономию топлива.

Применение

Greenlube Coral V 5W-30 рекомендуется для тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом, а также для двигателей, которые оснащены системами рециркуляции выхлопных газов (EGR), нейтрализации отработавших газов (SCR) и сажевыми фильтрами. Разработано в соответствии с требованиями производителей техники, таких как Volvo, Renault, Mack и др., где требуются моторные масла с низкой вязкостью HTHS для экономии топлива и где необходим уровень эксплуатационных свойств API FA-4.

Greenlube Coral V 5W-30 применяется с дизельным топливом, где содержание серы не превышает 15 ppm.

Спецификации

- **API** FA-4/SN
- **Cummins** CES 20087
- **Ford** WSS-M2C214-B1
- **Detroit Diesel** DFS 93K223
- **JASO** DH-2
- **MB** 228.61
- **Mack** EOS-5
- **Renault Trucks** RLD-5
- **Volvo** VDS-5

Преимущества

- Легкий пуск двигателя в зимний период;
- Стабильная масляная пленка надежно смазывает детали двигателя, что позволяет сохранить его ресурс
- Отличные диспергирующие свойства;
- Улучшенные моюще-диспергирующие характеристики;
- Высокая экономия топлива;

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	10,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160
Вязкость динамическая CCS при -30°C, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	5800
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 45
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	10,0
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	0,99
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	865

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

