



Greenlube Azov STOU 10W-30

Описание

Greenlube Azov STOU 10W-30 - высококачественное универсальное тракторное масло класса STOU (Super Tractor Oil Universal) для внедорожной сельскохозяйственной, строительной и другой техники. Производится на основе высококачественных базовых масел и высокоэффективного многофункционального пакета присадок.

Применение

Greenlube Azov STOU 10W-30 рекомендуется для применения в коробках передач, дифференциалах, «мокрых» тормозах и гидравлических системах, а также в дизельных двигателях, требующих уровень эксплуатационных свойств **API CH-4**.

Соответствие требованиям

- **API GL-4**
- **API CH-4**
- **ACEA E3**
- **Allison C-4**
- **Caterpillar TO-2**
- **DIN 51524-3 HVLP**
- **Ford M2C159B, 159C, M2C-86B/139D**
- **New Holland NH 410B**
- **John Deere JDM J27**
- **Massey Ferguson CMS M 1145/ M 1144/ M 1135**
- **FHN 82009201/2/3**
- **Sauer Sunstrand/Danfoss Hydro Static Trans Fluid**
- **Sperry Vickers/ Eaton I-280-S/M2950S**
- **ZF TE-ML 06B/06C/07B/07D**

Преимущества

- Снижает уровень шума «мокрых» тормозов и в то же время сокращает износ фрикционного диска;
- Отличные свойства гидравлической жидкости;
- Отличная защита компонентов оборудования от коррозии;
- Улучшенная совместимость со стандартными эластомерами;
- Можно использовать продукт в разных узлах техники.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	10,61
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	73,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	127
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 37
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,866

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

